

Goda råd ger lägre kostnad för Din salixskörd!

- Tillfarter fält

Beakta att bredden bör vara minst 6-8 meter. Lastbilar ska kunna köra in eller ut på skiftet. Märk ut med stolpar, flaggor var gränserna finns. Tillfarterna ska vara väl snöröjda och sandade.

- Vägar

Kontrollera bredd och status. Røj undan besvärlig vegetation som hänger in i vägområdet. En lastbil/ traktor kräver tre meter fri bredd för framkomst. Utöver dettas hänsyn tas till backspeglar mm. Vägar ska vara väl snöröjda och sandade.

- Övergångar

Kontrollera bredd och status på överfarter mellan olika skiften. Bredd bör vara minimum fyra meter gärna sex meter. Övergångar ska vara väl utmarkerade.

- Upplagsplatser

Ska underhållas med eventuell snöröjning före uppdraget påbörjas.

- Rangeringsplatser

Tillräckligt stor yta för att rangera nio containerbehållare. Dialog med åkeriet. Rangeringsplatserna ska vara väl snöröjda och sandade vid behov. Vid kyla bör man packa snö eller packa gräsväxt för att få tjälen att krypa ner.

- Vändtegar

Vändtegar ska vara väl snöröjda i hela dess bredd. Dessa ska också packas för att få tjälen att krypa ner. Den fria bredden på en vändteg bör vara åtta till tio meter. Vändtegar kan med fördel hållas väl putsade under sommaren.

- Fasta hinder

Varje fast hinder i odlingen t.ex. brunn, stolpe, eller sten ska markeras på vändtegar. Snitselband (märkband) eller trästolpe som tas med vid skörd ska markera den salixrad som hindret finns i eller vid. Kan med fördel markeras ut våren efter utförd skörd.

- Snö

Snömängden i förhållande till temperatur avgör om man kan packa snön eller om man måste skrapa bort den. Glöm inte vändtegen på alla sidor som berörs.

- Sand

Sandning ska utföras om det finns behov. Samtal med entreprenörerna ger en klarare bild. Finns det möjligheter så ta hem ett litet lager för akuta åtgärder.